

ART. 8481



Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

Funzioni visualizzate:

Timer dei 24 secondi: [0-99], cifre alte 30cm, con visualizzazione dei decimi di secondo.

Tempo di gioco: [0:00 - 99:59], cifre alte 14cm.

Luce gialla: diametro 8cm.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni e peso: 70,5x60x11,5cm, 11kg.

Distanza di visibilità: 130m per i 24 secondi, 70m per il tempo di gioco.

Angolo di leggibilità: 150 gradi.

Omologato F.I.B.A. Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

Non necessita di protezione frontale. E' conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando (vedere ACCESSORI) o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza del cavo di 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24sec è diverso da quello del cronometro.

Luce gialla con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Garanzia: 2 anni .

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 110VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.