

Tabellone elettronico multisport cifre alte 25 cm. (consolle 8485 escl.)Punteggio, cronometro/orologio, periodo/set, timeout, possesso/servizio falli di squadra/set vinti, tempi penalità



Panoramica

Tabellone segnapunti multisport, omologato FIBA livello 3.

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.

Angolo di visibilità: 150°.

Visualizzazione di: punteggi, cronometro, timeout, falli squadra, periodo, possesso palla, tempi penalità.

Resistente ai colpi di palla come da norma DIN 18032-3

Comunicazione via radio o via cavo.

Visualizzazione dell'ora del giorno.

Avvisatore acustico.

Adatto all'impiego in ambiente interno.

Fissaggio a parete. Staffe in dotazione.

Dimensioni e peso: 140x118x9cm, 32kg.

Richiede l'utilizzo di apposita consolle di comando.

Specifiche

Tabellone segnapunti multisport, per palestre e palazzetti sportivi di medie dimensioni.

Omologato FIBA, livello 3

Distanza di leggibilità: 110m per le cifre alte 25cm, 90m per le cifre alte 20cm.

Angolo di visibilità: 150°.

Funzioni visualizzate:

Cronometro [00:00 - 99:59]: cifre alte 25cm.

Punteggi di squadra [0 - 199]: cifre alte 25cm.

Periodo [0 - 9, E]: cifra alta 20cm.

Tempi di penalità [0:00 - 9:59] / Falli di squadra / Set vinti [0 - 99]: cifre alte 20cm.

Timeout [3 punti luminosi per squadra]: diametro 2,5cm.

Possesso palla / Servizio / Turno [1 punto luminoso per squadra]: diametro 2,5cm.

Resistente ai colpi di palla in conformità alla norma DIN 18032-3 "Prova di resistenza ai colpi di palla"

Non necessita di protezione frontale. Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Da utilizzare in abbinamento alla **Console-700** oppure alla **Console-300**. Se si desidera una comunicazione via radio si deve utilizzare la Console-700.

Comunicazione via radio affidabile: avviene a 2,4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni.

Adatto all'impiego in **ambiente interno**.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito completo di staffe per una facile installazione a parete.

Cronometro. Tramite la Console di comando (vedere ACCESSORI non inclusi) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

Funzione di orologio per visualizzare l'ora del giorno, anche con console scollegata.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico [120dB(A) a 1m] regolabile in durata ed intensità.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Tutte le parti interne sono accessibili frontalmente per una facile manutenzione.

Cifre con LED SMT, ad ampio angolo ed alta qualità, con durata tipica di 100.000 ore.

Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz, 200VA. Viene fornito con cavo di alimentazione e spina, la cui tipologia è selezionabile in fase d'ordine.

Garanzia: 2 anni

Dimensioni e peso: 140x118x9cm, 32kg.

Opzioni del prodotto, selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello:

Tipo di spina.

Scritte adesive: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, LOCALES-VISITANTES, LOCAUX-VISITEURS, HEIM-GÄSTE.

Cavo di collegamento alla console, se non viene utilizzata la comunicazione via radio.

Trattamento anti-umidità delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio.

Console ART-8485 Esclusa

