

**Tabellone elettronico - Pannello visualizzatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 3. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.**



**Funzioni visualizzate:**

**Timer dei 24 secondi:** [0-99], cifre alte 20cm.

**Luce rossa:** diametro 8cm.

**Caratteristiche tecniche:**

**Dimensioni e peso:** 41x29x8,5cm, 6kg per il pannello + 2kg per il cavo 50m.

**Distanza e angolo di leggibilità:** 90m, 150 gradi.

**Omologato FIBA, livello 3.**

**Non necessita di protezione frontale.** E' conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Dotato di cavo seriale** per il collegamento alla Console di comando (vedere ACCESSORI) o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza del cavo di 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).

**Robusto contenitore** in acciaio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dispone di un supporto girevole sulla base per un eventuale posizionamento a pavimento.

**Schede di visualizzazione** facilmente accedibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

Il **clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24sec è diverso da quello del cronometro.

**Luce rossa** con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

**Garanzia:** 2 anni.

**Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Consolle ART-8485 Esclusa**

