

## Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del cronometro. Visualizzazione su 3 lati. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket)



### Funzioni visualizzate:

**Timer dei 24 secondi:** [0-99], cifre alte 30cm, con visualizzazione dei decimi di secondo.

**Tempo di gioco:** [0:00 - 99:59], cifre alte 14cm.

**Luce gialla:** diametro 8cm.

### Caratteristiche tecniche:

**Dimensioni e peso:** 70,5x60x62cm, 29kg.

**Distanza di visibilità:** 130m per i 24 secondi, 70m per il tempo di gioco.

**Angolo di leggibilità:** 360 gradi.

### Omologato F.I.B.A.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni

**Non necessita di protezione frontale.** E' conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Dotato di cavo seriale** per il collegamento alla Console di comando (vedere ACCESSORI) o al tabellone segnapunti, a seconda della comodità di cablaggio. Lunghezza del cavo di 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il ricevitore radio (art.265-20) che consente il risparmio dei costi di cablaggio (vedere ACCESSORI).

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere, dotato di fori filettati sia superiormente che inferiormente per

facilitarne il fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Schede di visualizzazione** facilmente accedibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD, ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore!

**Il clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi, di un forte segnale sonoro (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24sec è diverso da quello del cronometro.

**Luce gialla** con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

**Garanzia:** 2 anni

**Consolle ART-8485 Esclusa**

